EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą
(Statybos Produktų Direktyva)

produktui **ARDEX X 77**
Nr. **54060**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2TE-S1**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (4):

   Žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

   Cementiniai klijai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

   ARDEX GmbH
   Friedrich-Ebert-Str. 45
   58453 Witten, Vokietija

5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

   Netaikoma

6. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

   Sistema 3

7. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

   Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPANRW)**, kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko testą pagal EN 12004: 2007, sistemą 3 ir išdavė sekantį sertifikatą:

   Sertifikato Nr. 220005038-06-01

   Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal DIN EN 12002, sistemą 3 ir išdavė sekantį sertifikatą:

   Sertifikato Nr. 11/3114-1505

8. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo stiprumas:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po laikymo vandenyje:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po laikymo karštyje:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po šalčio ir atitirpinimo ciklų:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Kibumo laikas:	≥ *0.5 N/mm²* *po ne mažiau kaip 30 min.*	EN 12004:2007+A1:2012
Ankstyvas sukibimo stiprumas po 6 val.:	*netaikoma*	EN 12004:2007+A1:2012
Vertikalus slinkimas:	≤ *0.5 mm*	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	≥ *2,5 mm ir < 5 mm*	EN 12004:2007+A1:2012
Degumo klasė	*E*	EN 12004:2007+A1:2012

Jeigu buvo naudota specifinė techninė dokumentacija pagal 37 ar 38 straipsnį, produktas atitinka:

Netaikoma

10. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 9 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 4 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr.Jörg W. Sieksmeier
MTTP Direktorius

Bernd Unterbrink
MTTP Skyriaus Vadovas

Witten, 26.04.2013

(Išdavimo vieta ir data)