



ARDEX E 25

Sintetinės dervos dispersija

Priedas į cementinius skiedinius ir glaistus

Padidina elastingumą ir atsparumą nusidėvėjimui

Padidina paviršiaus kietumą

Be tirpiklių



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX E 25

Sintetinės dervos dispersija

PASKIRTIS:

Skystas, rožinės spalvos sintetinės dervos dispersijos priedas į ARDEX savaime išsilyginančius mišinius, skiedinius ir glaistus.

Padidina elastingumą ir atsparumą nusidėvėjimui.

Padidina paviršiaus kietumą.

ARDEX E 25 negalima naudoti su ARDEX K 5 momentiniu glaistu ir ARDEX A 55 savaime išsilyginančiu mišiniu.

Skirta naudoti patalpų viduje.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą su švairiu, šaltu vandeniu pripilama ARDEX E 25 žemiau nurodytais santykiais. Gerai sumaišoma.

Į gautą skystį intensyviai maišant pilami milteliai, kol susidaro vienalytis skiedinys be gumulų.

Maišymo proporcijos:

ARDEX K 14

2,0 kg ARDEX E 25

5,0 kg vandens : 25 kg miltelių;

ARDEX K 15

2,0 kg ARDEX E 25

5,25 kg vandens : 25 kg miltelių;

ARDEX K 70

1,75 kg ARDEX E 25

4 kg vandens : 25 kg miltelių;

ARDEX A 45

1,75 kg ARDEX E 25

4,75 kg vandens : 25 kg miltelių;

ARDEX A 30

1,0 kg ARDEX E 25

3,5 kg vandens : 12,5 kg miltelių;

ARDEX A 31

1 kg ARDEX E 25

3,4 kg vandens : 12,5 kg miltelių.

Aukščiau nurodytomis proporcijomis sumaišyti produktai gali būti naudojami ant asfalto mastikos.

ARDEX K 70 naudojimo ant asfalto mastikos atveju, nuo 10 mm storio pridedama smėlio.

ARDEX K 15 sumaišytas su ARDEX E 25 priedu gali būti naudojamas kaip galutinė danga, vidutinės smūginės apkrovos vietose (pvz. sandėliuose) arba gali būti dažomas epoksidiniais dažais.

Pakuotė:

indai po 10 kg

Laikymas:

apie 12 mėnesių, sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.