



ARDEX P 4

Universalus kontaktinis gruntas

Patalpų vidui ir išorei. Sienoms, luboms ir grindims

Neįgeriantiems ir įgeriantiems paviršiams

Prieš naudojant grindų ir sienų mišinius bei plytelių klijus

Patikimas sukibimo agentas su plačia panaudojimo sritimi

Greitai džiūstantis

Be tirpiklių

Vieno komponeto

Nelaša ir nesitaško

Lenva ir patogiu naudoti



Reg. No. 37344

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX P 4

Universalus kontaktinis gruntas

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, sienoms, luboms ir grindims.

Gruntas ir sukibimo agentas, naudojamas ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų tokių kaip:

- betonas,
- cementinis ir kalkių cemento tinkas,
- cemento ir kalcio sulfato sluoksniai,
- plytelių ir plokščių danga,
- terrazzo,
- dispersiniai dažai,
- seni, vandenyje netirpstantys dangos klijų likučiai,
- PVC dangos,
- glaistai,

prieš plytelių klijavimą, grindų, sienų ir lubų lyginimą ir glaistymą.

APIBŪDINIMAS:

Be tirpiklių, baltos spalvos sintetinės dervos dispersija su kvarciniu smėliu, specialiais priedais ir užpildais, kuri nelaša ir nesitaško.

PAGRINDAS:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir laisvųjų dalelių.

NAUDOJIMAS:

ARDEX P 4 yra paruoštas naudojimui ir plonai tepamas voleliu, teptuku ar šepečiu ant tvirto ir nedulkėto paviršiaus, ant kurio nėra laisvų ir nesukibusių su pagrindu dalelių.

Privalo džiūti kol susidarys balkšva plėvelė. Po to galima atlikti tolimesnius darbus.

Naudojant ant įgeriančių paviršių, ARDEX P 4 galima atskiesti su vandeniu (iki 15 % svorio).

Džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir prie +20° C yra apie 15 – 60 min. Žemesnė temperatūra ir neįgeriantis pagrindas prailgina džiūvimo laiką, o aukštesnė temperatūra ir įgeriantis pagrindas jį sutrumpina.

Pradėta pakuotė sandariai uždaroma ir kuo greičiau su-naudojama.

Iš karto po panaudojimo, įrankiai nuplaunami vandeniu.

ARDEX P 4 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5°C.

DĖMESIO:

Medžio drožlių plokščių, bitumo ir epoksido klijų likučių bei magnezito ir grindų asfalto gruntavimui patalpų viduje naudojamas ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas

Vandenyje tirpstantys glaistai ir klijai (pavyzdžiui sulfito pagrindų), turi būti pašalinti.

PVC danga turi būti gerai prilipusi prie pagrindo ir nuvalyta nuo vaško ar kitų medžiagų trukdančių sukibimui.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Išėiga (priklausomai nuo paviršiaus):
apie 100-500 g/m²

Džiūvimo laikas (+20° C):

ant įgeriančio pagrindo apie 15 – 30 min.

ant neįgeriančio pagrindo apie 60 min.

GISCODE: D1

Ženklinimas pagal pavojingų medžiagų reglamentą (GefStoffV): nėra

Pakuotė: indai po 8 kg ir 2 kg

Laikymas

apie 12 mėn. nuo šalčio izoliuotoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje



Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.