



ARDEX PREMIUM AF 620

Kontaktiniai klijai be tirpiklių

Universalūs

Lengvai naudojami

Ant dangos galima vaikščioti nedelsiant

Ilgai išlieka lipnūs – ilgas laikas dangai klijuoti


Nekenksmingi aplinkai ir sveikatai

Atsparūs plastifikatoriams

Nekaičia dangos atspalvio (ypač šviesioms PVC ir CV dangoms)

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje

Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos narys, **GEV**



Skirti klijuoti:

- PVC minkštas grindjuostes,
- laiptų profilius,
- tuščiavidurius profilius,
- tekstilines dangas; taip pat veltinio dangos turinčias vidinių įtempimų arba austas dangas,
- sienų apsaugas,
- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- gumines dangas,
- CV dangas,
- izoliacinius paklotus,
- linoleumą,

ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo (taip pat šildomo), patalpų viduje.

ARDEX PREMIUM AF 620

Kontaktiniai klijai be tirpiklių



PASKIRTIS:

Patalpų vidui, grindims, sienoms, luboms ir laiptams.

Kontaktiniai klijai, dispersijos pagrindu, skirti klijuoti:

- PVC minkštas grindjuostas,
- laiptų profilius iš PVC, linoleumo ir kaučiuko,
- tuščiaavidurius profilius,
- tekstilines dagas, veltinio dangas (turinčias vidinių įtempimų) arba austas dangas,
- sienų apsaugas,
- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- CV dangas,
- dizaino grindų dangas,
- izoliacinius paklotus,
- linoleumą

ant įgeriančio arba neįgeriančio pagrindo patalpų viduje. Tinka šildomam pagrindui.

ARDEX PREMIUM AF 620 turi platų panaudojimo spektrą, turi stiprų pradinį ir ilgalaikį galutinį sukibimą. Lengvai naudojami teptuku ar voleliu. Taip pat galima klijuoti naudojant A1 arba A2 dantytas menteles.

APIBŪDINIMAS:

Specialios dispersijos, mineraliniai užpildai, priedai, vanduo ir konservavimo medžiaga.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Grindų dangos klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

Esamos grindų dangos, pvz., plytelės, dažai ir kt. turi būti nuvalytos (nuriebalintos) ir, jeigu reikia, paruoštos mechaniškai (pašiauštos).

ARDEX SISTEMA:

ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikaudami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir ekologiškai gyvenamajai aplinkai. Sukietėję ARDEX PREMIUM AF 620 yra fiziologiškai ir ekologiškai saugūs.

NAUDOJIMAS:

Klijai tepami grubios tekstūros specialiuoju voleliu arba įprastiniu trumpo plauko voleliu (plauko ilgis 7-9 mm). Klijus reikia tolygiai užtepti ant klijuojamos dangos/profilio pusės ir pagrindo, vengiant per didelės klijų koncentracijos. Klijus galima tepti ir TKB A1 dantytą

mentele, tačiau šiuo būdu paprastai sunaudojama daugiau klijų bei pailgėja jų nugarinimo laikas. Karšto oro džiovintuvo naudojimas ženkliai sutrumpina šį laiką bei sumažina dangos vidinę įtampą.

Klijuojant ant mažesnių plotų ar vidinių/išorinių kampų rekomenduojama klijus tepti teptuku.

Kai klijų plėvė pradžiūsta ir tampa skaidri (piršto testas), danga tiksliai uždedama ant pagrindo ir gerai prispaudžiama/pritrinama.

Dėl stipraus sukibimo, dangos padėties koreguoti neįmanoma, todėl dangą reikia stengtis kloti kuo tiksliau.

Ant įrengtos grindų dangos galima vaikščioti nedelsiant.

Natūralios dangos atveju, siūles galima užverti po 24 val.

PRAKTINIS PATARIMAS:

Klijus ARDEX PREMIUM AF 620 ant dangos galima užtepti iš anksto (pvz., dieną prieš įrengimą). Svarbu, kad taip užteptų klijų džiūvimo laikas nebūtų ilgesnis negu 24 val.

PASTABA:

Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangos įrengimo standartų. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

REKOMENDUOJAMI ĮRANKIAI IR IŠEIGA:




TKB A 1, apie 200 g/m².

Standartinis 7-9 mm plauko volelis: apie 100 g/m².

* Išeiga skaičiuota kaip pagrindą naudojant ARDEX glaistus ir „Pajarito“ menteles.

ARDEX PREMIUM AF 620

Kontaktiniai klijai be tirpiklių



Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas	Speciali sintetinė dispersija
Išėja:	Nurodyta prie rekomenduojamų įrankių (priklauso nuo dangos ir pagrindo struktūros)
Naudojimo sąlygos	
Temperatūra:	$\geq +15\text{ }^{\circ}\text{C}$
Santykinis drėgnis:	$\leq 75\%$
Nugarinimo laikas:	apie 30 min.
Dangos klojimo laikas:	iki 24 val.
Techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant $+18\text{ }^{\circ}\text{C}$, o sant. oro drėgniui – 65 %.	
Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis oro drėgnis prailgins šiuos laikus.	
Valymo agentas:	kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs (rateliai pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
EMICODE:	EC 1 R +, labai mažai emisijų ^{PLUS}
GISCODE:	D1 – be tirpiklių
Ženklinimas pagal GHS/CLP:	nėra
Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR:	nėra
Pakuotė:	1 kg indai
Laikymas:	vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę gerai uždaryti
Galiojimas:	apie 12 mėn., originalioje uždarytoje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.