



AUS GUTEM GRUND

ARDEX RG Cleaner

Epoksido valiklis

Specialus valiklis epoksidines dervos likučių pašalinimui
po plytelių siūlių užpildymo

Naujai paklotos plytelių dangos valymui

Labai užterštų dangų valymui prieš tolesnį
apdirbimą su ARDEX produktais

Epoksidinės dervos likučių nuvalymui nuo įrankių
ir darbo įrangos

Gamintojas su
sertifikuotomis
kokybės/aplinkos vald.
sistemomis pagal
DIN EN ISO 9001/14001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX RG Cleaner

Epoksido valiklis

Paskirtis:

Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims.

Specialus valiklis epoksidinės dervos likučių pašalinimui po tarpų tarp plytelių užpildymo. Labai užterštų dangų valymui ir naujai paklotos plytelių dangos valymui.

ARDEX RG Cleaner taip pat ištirpina sunkiai nuvalomus teršalus, pvz., įvairias alyvas, riebalus, polimerų bei vaško sluoksnius ir įvairias emulsijas.

Pagrindas

ARDEX RG Cleaner naudojamas ant keraminės, akmens masės, stiklo ir porceliano plytelių dangos.

Medžiagos tipas

Šarminis valymo koncentratas, kurį sudaro biologiškai suyrantys šarmai, aktyvatoriai ir pagalbinės medžiagos.

ARDEX RG Cleaner yra paruoštas naudoti ir gali būti skiedžiamas su vandeniu iki santykio 1:10.

Savybės

Valymo komponentai atskiria teršalus nuo dangos ir įgalina juos nuplauti vandeniu.

Naudojimas

Epoksidinės dervos likučių pašalinimas

Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG Cleaner gali būti naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10.

Užteptas ant dangos valiklis paliekamas 10-20 min. Po minėto reakcijos laiko, atitirpę teršalai nuvalomi šluoste arba baltu valymo padu.

Ant labiau užterštų, pridžiūvusių teršalų ploviklis naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:3. Tokiu atveju, ploviklio reakcijos su teršalais laikas gali būti pratęstas iki 30 min., neleidžiant jam išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. Danga 1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. Darbo palengvinimui galima naudoti šlapio valymo dulkių siurblius arba valymo mašinas.

Labai užterštų dangų valymas

Pirmiausia pašalinami nesukibę teršalai.

Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG Cleaner gali būti naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10.

Tinkamu įrankiu (pvz., kempine, šluoste, šepečiu) užteptas ant dangos valiklis paliekamas 10-20 min. įsigerti.

Neleiskite valikliui išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. Danga 1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. Darbo palengvinimui galima naudoti šlapio valymo dulkių siurblius arba valymo mašinas.

Atkreipkite dėmesį

Negalima naudoti ant natūralaus akmens, poliruoto marmuro, anoduotų, lakuotų ir kitų neatsparių šarmams paviršių. Kilus abejonėms, visada rekomenduojama atlikti bandymus ant nedidelio ploto.

Epoksidinių siūlių užpildų ARDEX RG 12 ir ARDEX WA likučiai, naudojant ARDEX RG Cleaner, turi būti pašalinti kuo anksčiau, bet ne anksčiau negu po 12 val. Kuo ilgiau epoksidinės dervos likučiai paliekami ant paviršiaus, tuo sunkiau juos pašalinti.

Sauga/atliekų šalinimas

Gali ėsdinti metalus. Gali smarkiai pažeisti odą ir akis. Saugoti nuo vaiku. Dirbant naudoti tinkamus darbo drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugą. Neįkvėpti garų.

PATEKUS ANT ODOS (ir plaukų): nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir nusiplauti vandeniu / dušu.

ĮKVĖPUS: išeiti į šviežią orą, kur patogų kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai skalauti vandeniu. Nuimti kontaktinius lęšius. Toliau skalauti vandeniu.

Turinį, indą pašalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės normas:

Išėiga

Rankinis valymas: apie 100 – 200 ml
į 10 l vandens

Valymo mašinos: apie 300 – 400 ml
į 10 l vandens

Tankis: apie 1,1 g/cm³

pH-vertė: apie 14 (koncentr.)

Išvaizda: skystis, skaidrus, gelsvas

Tirpumas vandenyje: pilnai ištirpsta

Darbinė temp.: + 15 + 25 °C

Ženklinimas GHS/CLP: GHS05 "ėsdinančios
medžiagos" Frazės: Pavojus

Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR: Klasė 8, UN
1719, II, ėsdinanti, šarminė, skysta medž.

GISCODE: GG 80

Pakuotė: Plastmasės indai po
1 l neto, 10 vnt.
pakuotėje

Laikymas: vėsiai, saugoti nuo
šalčio, pradėtas pakuotes
sandariai uždaryti

Galiojimas: apie 24 mėn.,
originalioje
uždarytoje
pakuotėje.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminių ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiliame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.